

PHU „JANI-GAZ” JAN BARTEŁAK	KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU		
PHU JANI-GAZ JAN BARTEŁAK ul. Przemysłowa 3a 42-274 Konopiska	Nazwa substancji	Data aktualizacji	strona
	PROPAN- BUTAN	6.05.2019	1//8
1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA			
<p>1.1. Identyfikator Produktu:</p> <p>Nazwa handlowa: Propan-Butan Nazwa przewozowa: Mieszanina Skroplonych Węglowodorów Gazowych I.N.O. Nazwa techniczna wg ADR: Mieszanina B lub PROPAN-BUTAN Wzór chemiczny substancji: C3-C4 Numer ONZ (UN): 1965 Numer CAS: 68476-40-4 Numer WE: 270-681-9</p> <p>1.2. Zastosowanie:</p> <p>Wykorzystywany jako paliwo do celów grzewczych w gospodarstwach domowych. W przemyśle do zasilania urządzeń ogrzewających suszarnie, hale itp. Jako paliwo do zasilania kuchenek gazowych w gospodarstwach domowych, w silnikach</p> <p>1.3 Importer</p> <p>PHU JANI-GAZ JAN BARTEŁAK ul. Przemysłowa 3 a 42-274 Konopiska NIP 949 010 61 98 Regon : 151636287</p> <p>1.4 Numer telefonu alarmowego</p> <p>034 3299103 502167300</p>			
2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ			
<p>2.1. Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) Nr. 1272/2008 (CLP).</p> <p>H220 – Flam. Gas 1- Skrajnie łatwopalny H280 – Press. Gas – Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.</p> <p>2.2. Klasyfikacja według rozporządzenia 67/548/EWG</p> <p>F+, R12 – Preparat skrajnie łatwopalny.</p> <p>2.3. Zagrożenie pożarowe Skrajnie łatwopalny gaz.</p> <p>W temperaturze otoczenia mogą tworzyć się mieszaniny wybuchowe wskutek mieszania gazu z powietrzem. Ogrzewanie gazu zamkniętego w szczelnym naczyniu może doprowadzić do wybuchu.</p> <p>2.4. Zagrożenia dla zdrowia</p> <p>Działa słabo drażniąco, słabo narkotycznie oraz dusząco na skutek wypierania tlenu z otaczającego powietrza. Bezpośredni kontakt ze skroplonym gazem może powodować odmrożenia.</p>			

PHU „JANI-GAZ” JAN BARTEŁAK	KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU		
PHU JANI-GAZ JAN BARTEŁAK ul. Przemysłowa 3a 42-274 Konopiska	Nazwa substancji	Data aktualizacji	strona
	PROPAN- BUTAN	6.05.2019	2//8

2.5. Zagrożenia dla środowiska

Preparat, nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Propan-butan techniczny charakteryzuje się bardzo łatwym odparowaniem i dużą lotnością.

2.6. Znakowanie



Stosowane piktogramy: GHS02 oraz GHS04

2.7. Oznaczenie niebezpieczeństwa

H220 – Skrajnie łatwopalny gaz.

H280 – Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzewanie grozi wybuchem.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

P243 – Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statecznemu rozładowaniu.

P377 – W przypadku płonienia wyciekającego gazu: Nie gasić jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.

P381 – Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.

P410 + P403 – Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1. Charakterystyka chemiczna

Głównym składnikiem jest propan i butan należący do grupy węglowodorów nasyconych, pozostałość stanowią składniki występujące w ilościach niewymagających uwzględnienia w klasyfikacji. Zawartość propanu nie mniejsza niż 18-55%, zawartość butanu minimum 45%.

4. PIERWSZA POMOC

4.1. Zatrucia inhalacyjne

Poszkodowanego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść z atmosfery skażonej na świeże powietrze. Zapewnić mu spokój i ciepło. Nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Kontrolować oddech i tętno. Przy występowaniu zaburzeń w oddychaniu podawać tlen, w przypadku jego zatrzymania stosować sztuczne oddychanie metodą usta-usta lub za pomocą aparatu, po uprzednim oczyszczeniu jamy ustnej z ciał obcych i śluzu. Jeżeli będzie to konieczne wykonać (wyłącznie przez osoby przeszkolone) zewnętrzny masaż serca. W przypadku utrzymywania się zaburzeń oddychania zapewnić profesjonalną pomoc lekarską.

PHU „JANI-GAZ” JAN BARTEŁAK	KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU		
PHU JANI-GAZ JAN BARTEŁAK ul. Przemysłowa 3a 42-274 Konopiska	Nazwa substancji	Data aktualizacji	strona
	PROPAN- BUTAN	6.05.2019	3//8
<p>4.2. Skażenie skóry</p> <p>Zdjąć odzież, przemyć skórę dużą ilością chłodnej wody (z mydłem, jeżeli nie ma zmian skórnych). Na odmrożenia założyć jałowy opatrunek. Wskazana pomoc lekarska.</p>			
<p>4.3. Skażenie oczu</p> <p>Plukać starannie bieżącą wodą przy odwiniętych powiekach przez około 15 min, zapewnić kontrolę okulistyczną</p>			
<p>5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU</p>			
<p>5.1. Środki gaśnicze</p> <p>Dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, woda – prądy rozproszone.</p> <p>5.2. Szczególne zagrożenia</p> <p>Skrajnie łatwo palny, słabo drażniący gaz. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Jest cięższy od powietrza i gromadzi się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych partiach pomieszczeń. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.</p> <p>5.3. Sprzęt ochronny dla strażaków</p> <p>Zalecane jest użycie ubrań bojowych z odpowiednim obuwiem (antystatycznym) oraz zastosowanie powietrznych aparatów izolacyjnych, okularów ochronnych oraz rękawic. W przypadku konieczności podejścia w strefę zapłonu należy zapewnić ubranie ognioodporne lub żaroodporne. Ze względu na możliwość uduszenia i oparzeń ratowników winno się zapewnić możliwość szybkiego kontaktu z lekarzem.</p>			
<p>6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA</p>			
<p>6.1. Indywidualne środki ostrożności</p> <p>Usunąć źródła zapłonu (ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących), zapewnić odpowiednią wentylację, unikać wdychania gazu i bezpośredniego kontaktu ze skroplonym gazem, jeżeli to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ gazu, uszczelnić).</p> <p>6.2. Środki ostrożności dotyczące środowiska</p> <p>Nie dopuścić do przedostawania się gazu do kanalizacji (zabezpieczyć wpusty).</p> <p>6.3. Metody oczyszczania</p> <p>O ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ gazu, uszczelnić). Uwalniające się duże ilości gazu rozcieńczyć rozproszonymi prądami wody. Małe ilości uwolnionego skroplonego gazu na terenie otwartym pozostawić do odparowania. W pomieszczeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację.</p>			
<p>7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE</p>			
<p>7.1. Postępowanie z preparatem</p> <p>Zapewnić skuteczną wentylację; unikać wdychania par. Unikać kontaktu skroplonego gazu z oczami lub skórą; stosować odpowiednią odzież ochronną w wykonaniu antyelektrostatycznym; wyeliminować źródła zapłonu – nie palić, nie używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, stosować urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.</p>			

PHU „JANI-GAZ” JAN BARTEŁAK	KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU		
PHU JANI-GAZ JAN BARTEŁAK ul. Przemysłowa 3a 42-274 Konopiska	Nazwa substancji	Data aktualizacji	strona
	PROPAN- BUTAN	6.05.2019	4//8

7.2. Magazynowanie

Magazynowanie wyłącznie w atestowanych, właściwie oznakowanych opakowaniach w magazynie gazów palnych. Magazyn gazu powinien być ognioodporny, z odpowiednią wentylacją naturalną i mechaniczną i instalacją elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Butle na gaz płynny muszą mieć aktualne badania UDT a cysterny transportowe dopuszczenia TDT. Każdorazowo opakowanie należy chronić przed nagraniem.

7.3. Specyficzne zastosowania

Przemysł kosmetyczny (produkcja aerozoli): propan-butan stosuje się w aerozolach jako gaz wyrzutowy dla zawartości

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Najwyższe dopuszczalne stężenia

NDS Propan: 1800 mg/m³, Butan: 1900 mg/m³ NDS Ch Propan: nie ustalone, Butan: 3000 mg/m³ NDS P Propan: nie ustalone, Butan: nie ustalone. Oznaczalne w powietrzu na stanowiskach pracy: PN-Z-04008-7:2002 „Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości składników gazu płynnego. Oznaczenie propanu i butanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej”.

8.2. Kontrola narażenia

Niezbędna wentylacja wywiewna usuwająca gaz z miejsc ich emisji i wentylacja ogólna pomieszczenia. Otwory wyciągowe wentylacji powinny się znajdować przy płaszczyźnie roboczej lub poniżej. W ramach ochrony osobistej stosować odzież ochronną w wykonaniu antyelektrostatycznym, rękawice ochronne izolowane termicznie. Do ochrony oczu w razie potrzeby stosować okulary ochronne. Przestrzegać podstawowych zasad higieny – nie jeść i nie pić na stanowiskach pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy, umyć ręce (w razie potrzeby całe ciało) wodą z mydłem, przestrzegać czystości odzieży ochronnej.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne

Wygląd: Bezbarwna ciecz. Zapach: Produkt nawaniany, zapach wyczuwalny i nieprzyjemny. Próg zapachowy: Wyczuwalny w 20% DGW pH: nie dotyczy. Temperatura topnienia: - 187,6 °C (Propan) do - 138,3 °C (Butan) Temperatura wrzenia: -42 °C (Propan) do - 1 °C (Butan) Temperatura zapłonu: -95 °C (Propan) do - 60 °C (Butan) Palność: Skrajnie łatwopalny Górna granica wybuchowości: 9,6% Dolna granica wybuchowości: 1,9% Prężność par: Dla -15°C nie mniej niż 0,10 MPa, dla 70 °C, nie więcej niż 2,55 MPa Gęstość par względem powietrza: > 2 Gęstość względna: 0,493 g/cm³ w 25 °C (Propan); 0,573 g/cm³ w 25 °C (Butan) Rozpuszczalność: Praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się natomiast w większości rozpuszczalników organicznych. Temperatura samozapłonu: 470 °C (Propan); 365 °C (Butan). Temperatura rozkładu: brak danych.

9.2. Inne informacje

Ciepło parowania 0 °C – 378,58 kJ/kg (Propan); 383,46 kJ/kg (Butan). 10 °C – 364,16 kJ/kg (Propan); 373,43 kJ/kg (Butan). 20 °C – 348,55 kJ/kg (Propan); 361,73 kJ/kg (Butan).

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Warunki których należy unikać

Źródła zapłonu, wysoka temperatura, iskry, wyładowania elektryczne.

PHU „JANI-GAZ”
JAN BARTEŁAK

**KARTA CHARAKTERYSTYKI
NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU**

PHU JANI-GAZ
JAN BARTEŁAK
ul. Przemysłowa 3a
42-274 Konopiska

Nazwa substancji

Data aktualizacji

strona

PROPAN- BUTAN

6.05.2019

5//8

10.2. Czynniki których należy unikać

Silne utleniacze

10.3. Niebezpieczne produkty rozpadu

Substancje powstające z rozpadu cieplnego produktu będą silnie zależały od warunków powodujących rozkład. W normalnym spalaniu można oczekiwać następujących substancji: dwutlenek węgla, tlenek węgla, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, węglowodory niespalone, niezidentyfikowane związki organiczne i nieorganiczne, pyły i tlenki azotu.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Działanie na oczy

Gaz nie jest drażniący jednak ciecz może spowodować odmrożenia.

11.2. Działanie na skórę

Gaz nie jest drażniący jednak ciecz może spowodować odmrożenia. Nie powoduje uczulenia skóry.

11.3. Działanie na drogi oddechowe

Niskie stężenie gazu powoduje kaszel, bóle, zwroty głowy, nudności, czasami pobudzenie psychoruchowe, senność, utratę przytomności.

11.4. Rakotwórczość

Nie były badane skutki długotrwałego oddziaływania rakotwórczego. Składnik znany jako rakotwórczy, występuje w ilościach (stężeniach) nie powodujących zakwalifikowania preparatu jako rakotwórczy.

11.5. Mutagenność

Nie były badane skutki długotrwałego oddziaływania mutagennego. Składnik znany jako mutagenny, występuje w ilościach (stężeniach) nie powodujących klasyfikacji preparatu jako mutagenny.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Ekotoksyczność

Niska dla ssaków

12.2. Mobilność

Odparowuje bardzo szybko z wody i gruntu. W powietrzu ulega szybkiemu rozproszeniu.

12.3. Trwałość i zdolność do rozkładu

Szybkie utlenianie w reakcji fotochemicznej w powietrzu.

PHU „JANI-GAZ”
JAN BARTEŁAK

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU

PHU JANI-GAZ
JAN BARTEŁAK
ul. Przemysłowa 3a
42-274 Konopiska

Nazwa substancji

Data aktualizacji

strona

**PROPAN-
BUTAN**

6.05.2019

6//8

12.4. Zdolność do bioakumulacji

Nie ulega bioakumulacji

12.5. Inne szkodliwe skutki działania

Nie niszczy warstwy ozonowej.


13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Opakowania

Nie wymagają niszczenia, są to opakowania wielokrotnego użycia. Puste nieoczyszczone opakowania mogą zawierać resztki gazu stwarzające zagrożenie wybuchowe i pożarowe. Biorąc pod uwagę naturę i użytkowanie preparatu potrzeba jego usunięcia występuje rzadko. W przypadkach koniecznych propan-butan techniczny należy niszczyć bardzo ostrożnie poprzez spalanie.

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

14.1. Naklejki ostrzegawcze



Nr. 2.1

Nalepka RID nr 13

14.2. Tablice pomarańczowe ostrzegawcze



PHU „JANI-GAZ”
JAN BARTEŁAK

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU

PHU JANI-GAZ
JAN BARTEŁAK
ul. Przemysłowa 3a
42-274 Konopiska

Nazwa substancji

Data aktualizacji

strona

PROPAN- BUTAN

6.05.2019

7//8

14.3. Prawidłowa nazwa przewozowa

MIESZANINA SKROPLONYCH WĘGLOWODORÓW GAZOWYCH I.N.O. (mieszanina B lub PROPAN-BUTAN)

14.4. Numer rozpoznawczy towaru

UN 1965 14.5. Numer rozpoznawczy zagrożenia 23

14.5. Numer rozpoznawczy zagrożenia

23

14.6. Oznakowanie sztuki przesyłki

Napis „UN 1965 MIESZANINA B” lub „A1, B1, B2” nalepka ostrzegawcza nr.2,1

14.7. Oznakowanie środków transportu

Pojazdy samochodowe: pomarańczowe tablice ostrzegawcze (bez numerów rozpoznawczych) – dotyczy przewozu powyżej 333 kg netto gazu w sztukach przesyłki. Autocysterny: pomarańczowe tablice ostrzegawcze z numerami rozpoznawczymi 23/1965, nalepki ostrzegawcze nr. 2.1. Wagony cysterny: pomarańczowe tablice ostrzegawcze z numerami rozpoznawczymi 23/1965, nalepki ostrzegawcze 2.1. i nr. 13.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Akty prawne prawa polskiego:

Dz. U. 62 poz. 628 z 2001r. – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z późniejszymi zmianami.

Dz. U. 217 poz. 1833 z 2002r. – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz. U. 63 poz. 322 z 2011r. – Ustawa z dnia 27 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Dz. U. 112 poz. 1206 z 2001r. – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

Dz. U. 63 poz. 639 z 2001r. – Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Dz. U. 63 poz. 638 z 2001r. – Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Dz. U. 0 poz. 1031 z 2012r. – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Dz. U. 227 poz. 1367 z 2011r. – Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych.

Dz. U. 91 poz. 811 z 2002r. – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz. U. 37 poz. 339 z 2002r. – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów.

Dz. U. 228 poz. 2259 z 2003r. – Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne.

Dz. U. 180 poz. 1867 z 2003r. – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych.

PHU „JANI-GAZ”
JAN BARTEŁAK

**KARTA CHARAKTERYSTYKI
NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU**

PHU JANİ-GAZ
JAN BARTEŁAK
ul. Przemysłowa 3a
42-274 Konopiska

Nazwa substancji

Data aktualizacji

strona

PROPAN- BUTAN

6.05.2019

8//8

15.2. Akty prawne prawa Europejskiego:

- Rozporządzenie komisji (UE) Nr. 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr. 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

- Rozporządzenie komisji (UE) Nr. 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr. 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

- Rozporządzenie (WE) Nr. 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz. Urz. UE seria L nr 296) z 30 grudnia 2006r. oraz jego późniejsze stosowania.

- Dyrektywa Komisji 2001/58/WE dotycząca kart charakterystyki.

- Dyrektywa Komisji 2001/59/WE dotycząca klasyfikacji, opakowania i oznakowania niebezpiecznych substancji – 28 dostosowanie.

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr. 1907/2006.

-Dyrektywa Komisji 2009/2/WE z dnia 15 stycznia 2009r. dostosowująca dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych.

16. INNE INFORMACJE

16.1. Źródła kluczowych danych.

Norma: PN-C-96008

16.2. Porady dotyczące szkoleń.

Osoby obsługujące urządzenia i instalacje gazowe, napełniający butle, napełniający i opróżniający zbiorniki transportowe, prowadzący transport muszą posiadać odpowiednie szkolenia i legitymować się stosownymi zaświadczeniami. Osoby wykonujące instalacje gazowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje.